



SDL 70



THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT®

Design by CDC

HiEFFICIENT
PROFIlight.

L/B/H: 39/25/10 cm

SDL 70

- HQI-TS, CDM-TS, Rx7s 70 W
- 230 Volt, KVG inkl.
- Schutzklasse 1
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 120°
- nur für Deckenmontage
- aussch. für Innenräume
- Aluminium
- Gewicht 4,15 kg

SDL 70
weiß **150551**
silber-grau **150552**

SDL 150



THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT®

Design by CDC

HiEFFICIENT
PROFIlight.

L/B/H: 39/25/10 cm

SDL 150

- HQI-TS, CDM-TS, Rx7s 150 W
- 230 Volt, KVG inkl.
- Schutzklasse 1
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 120°
- nur für Deckenmontage
- aussch. für Innenräume
- Aluminium
- Gewicht 5 kg

SDL 150
weiß **150561**
silber-grau **150562**

SDL Blendklappen



THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT®

Design by CDC

L/B/H: 38/27,5/3,5 cm

SDL Blendklappen
für SDL-70/150

- Aluminium
- Gewicht 0,5 kg

Blendklappen SDL-70/150
weiß **150571**
silber-grau **150572**