


# Wave NV-Stangensystem



## Space



L/B/H: 12/8/6,5 cm

### Space

- MR16, G5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium
- Gewicht 0,29 kg

Space  
Adapter silber-grau,  
Strahler chrom **138832**



Die abgebildeten  
Leuchten werden  
grundsätzlich inkl.  
Wave Adapter  
geliefert.

## Lighttube



∅/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Design by CDC

### Lighttube

- Stiftsockel, G4  
2 x 20 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- ausschl. für Innenräume
- Glas
- Gewicht 0,25 kg

Lighttube  
silber-grau,  
Glas satiniert **138848**

## Sail Glas



L/B/H: 12/8/6,5 cm

### Sail Glas

- Stiftsockel, G4 20 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- ausschl. für Innenräume
- Glas
- Gewicht 0,12 kg

Sail  
Glas satiniert **138841**



### QRB Spot, chrom



L/B: 13/6 cm

#### QRB Spot

- QRB111, G53 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium/Glas
- Gewicht 0,15 kg

QRB Spot  
chrom

138882

### Syros



L/H: 7,4/13 cm

#### Syros

- MR16, G5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,12 kg

Syros  
chrom

138842



### Star



L/B/H: 12,5/6/13 cm

#### Star

- MR16, G5,3 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Drehbereich 350°
- Schwenkbereich 90°
- ausschl. für Innenräume
- Aluminium/Glas
- Gewicht 0,31 kg

Star  
chrom/weiß  
Glas satiniert

138881



### Big Sura Pendel



Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm

#### Big Sura Pendel

- Stiftsockel, G6,35 50 W max.
- 12 Volt
- Schutzklasse 3
- ohne Leuchtmittel
- Pendellänge 1,6 m, die Pendellänge ist am Adapter kürzbar
- ausschl. für Innenräume
- Keramik
- Gewicht 0,4 kg

Big Sura Pendel  
Adapter silber-grau  
Schirm weiß/chrom 138871



Die abgebildeten  
Leuchten werden  
grundsätzlich inkl.  
Wave Adapter  
geliefert.

## Wave Systemstange



### Stange

- Ø 6 mm
- 12 Volt
- 25 A max.
- Schutzklasse 3
- nur für Deckenmontage
- ausschl. für Innenräume
- Gewicht 0,32 kg

Stange, 70 cm, chrom, 1 Set **138800**

## Kabel-Einspeiser



L: 25 cm

### Kabel-Einspeiser

- für Wave NV-Stangensystem
- 12 Volt
- 25 A max.
- Schutzklasse 3
- Gewicht 0,06 kg

Kabeleinspeiser chrom, 1 Set **138808**

## 90°-Winkel



### 90°-Winkel

- für Wave NV-Stangensystem
- für Spurbreite 3 cm
- 12 Volt
- 25 A max.
- Schutzklasse 3
- Gewicht 0,04 kg

90°-Winkel, chrom  
85 mm innen **138804**  
115 mm außen **138805**

## Wave Abhängung



Fuß-Ø: 1 cm  
für Spurbreite 3 cm

### Abhängung

- für Wave NV-Stangensystem
- verstellbar 16-28 cm
- nur für Deckenmontage
- Gewicht 0,08 kg

Abhängung chrom/silber-grau **138806**

## Wave Endkappen



### Wave Endkappen

- für Wave NV-Stangensystem
- für Spurbreite 3 cm
- Gewicht 0,01 kg

silber/grau, 2 Stück **138807**

## Wave Systemverbinder



### Verbindungsstecker

- für Wave NV-Stangensystem
- Gewicht 0,05 kg



### Winkelstecker

- für Wave NV-Stangensystem
- Gewicht 0,02 kg

Verbindungsstecker chrom, 10 Stück **138809**

Winkelstecker chrom, 2 Stück **138803**

## Wave Trafo 100 VA



Trafo-Ø/H: 12,5/9,5 cm

### Wave Trafo 100 VA

- für Wave NV-Stangensystem
- 230 Volt / 12 Volt
- 100 VA
- Schutzklasse 1
- kurzschlussfester Sicherungstransformator
- Ringkern-Trafo
- integrierte Hitzesicherung 115°C
- für Wand- und Deckenmontage
- ausschl. für Innenräume
- Stahl
- Gewicht 1,7 kg

Wave Trafo 100 VA chrom **138812**

## Wave Trafo 200 VA



Trafo-Ø/H: 15,5/11,5 cm

### Wave Trafo 200 VA

- für Wave NV-Stangensystem
- 230 Volt / 12 Volt
- 200 VA
- Schutzklasse 1
- kurzschlussfester Sicherungstransformator
- Ringkern-Trafo
- integrierte Hitzesicherung 115°C
- für Wand- und Deckenmontage
- ausschl. für Innenräume
- Stahl
- Gewicht 2,6 kg

Wave Trafo 200 VA chrom **138822**

## Arte 300



Trafo-Ø/H: 16/9,5 cm

### Arte 300

- für Wave NV-Stangensystem
- 230 Volt / 12 Volt
- 300 VA
- Schutzklasse 1
- kurzschlussfester Sicherungstransformator
- Ringkern-Trafo
- integrierte Hitzesicherung 130°C
- für Wand- und Deckenmontage
- ausschl. für Innenräume
- Stahl
- Gewicht 3,6 kg

Arte 300 chrom **167032**  
silber **167039**



Weitere Trafos finden Sie ab der Seite 628.